






GRAHAM SLEE

Cenník je platný od 20.februara 2010



**HiFi a HighEnd Predzosilňovače pre MM a MC prenosky** **ZA** **€uro**

<b>Gram Amp 2 Communicator MM</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 2 mV rms, Max. vstup. napätie: 45 mV (uprednostňuje maximálnu 10mV), Menovitý výst.napätie: 240 mV (2mV pre vstup), Maximálny výstup: 5.3 V, Gain: 41.5 dB (119 V/V) Zisk: 41,5 dB (119 V / V), Vstupný odpor: 47 K ohmov, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstup: > 1.5k ohmov (600 ohmov až 27Hz), Šum: -74 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: 0,5 dB, Frekvenčný rozsah: 10Hz - 150kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: (bez konektorov, cca.) 76 (š) x 76 (h) x 105 (d) mm	<b>ks</b>	<b>€ 179,00</b>
<b>Gram Amp 2 SE/Green MM</b>		WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★	<b>ks</b>	<b>€ 269,00</b>
<b>Gram Amp 3 Fanfare/Green MC</b>		Vstupná citlivosť rozmedzí: 0,2 až 1,0mV, Výstupný (pre vstupnú citlivosť vyššie): 238 - 1190mV rms, Max. vstupné napätie: 4.4mV rms, Maximum output: 5.3 V rms, Gain: 61.5 dB (1190) Zisk: 61,5 dB (1190), Vstupný odpor: 100 ohmov, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstupný odpor: 10k ohmov a vyššie, Šum: -62 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz; -72 dB A, skreslenie: 0,03%, RIAA presnosť: 0,5 dB, Frekvenčný rozsah: 19Hz - 150kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: (bez konektorov, cca.) 76 (š) x 76 (h) x 105 (d) mm	<b>ks</b>	<b>€ 299,00</b>
<b>Era Gold V / Intro (MM or MC)</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 4mV, Maximálny výstup: 45mV, Nominálny výstup: 472mV, Maximálny výstup: 5.3 V, Gain: 41.5dB (120) Zisk: 41,5 dB (120), Vstupný odpor: 47kOhms, Vstupná kapacita: 100pF, Výstupný odpor: > 600Ohms, Šum: 68 dB-CCIR, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: <0,5 dB, Frekvenčná charakteristika: 5Hz - 2,7MHz (-3dB), Zbiehavosť kanálov: 0,2dB, Separácia kanálov: 64dB	<b>ks</b>	<b>€ 429,00</b>
<b>Era Gold V/PSU1 (MM or MC)</b>		WHAT HI-FI? SOUND AND VISION ★★★★★	<b>ks</b>	<b>€ 599,00</b>
<b>Jazz Club/PSU1 (MM or MC)</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 4 mV rms, Maximálny výstup: 45 mV, Nominálny výstup: 472 mV, Maximálny výkon: 5.3 V, Gain: Zisk: 41.5 dB (118) 41,5 dB (118), Vstupný odpor: 47 kOhms, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstupný odpor: 600 ohmov, Odstup: -68 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: 0,5 dB, Frekvenčný rozsah: 5Hz - 150kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: 107 x 165 x 45 mm bez konektorov a ovládacích prvkov, Váha: Cca 0,7 kg, (PSU1: cca 0,7 kg.)	<b>ks</b>	<b>€ 769,00</b>
<b>Elevator EXP/PSU1 (MM or MC)</b>		Step-Up Transformer Vstupná citlivosť rozsah: 125-750 mikrovoltov, Zisk: 22,5 dB, Vstupný odpor (Ohmov): 47.000, 5.100, 1.000, 840, 100, 30, 23, Vstupná kapacita: 100pF, Ekvivalentný vstupný šum (EIN): -120dB CCIR Q-Pk [-RMS 130 dB (20Hz-20kHz)], Skreslenie: 0,02%, Frekvenčný rozsah: 0 - 900kHz (-3dB), Zbiehavosť kanálov: 0,2dB, Rozmery: 165 x 107 x 50 mm cca. (s výnimkou kontroly a konektorov), Váha: 850 g cca. (okrem externého napájania)	<b>ks</b>	<b>€ 659,00</b>
<b>Reflex/Green (MM or MC)</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 4 mV, Maximálna vstup.citlivosť: 43 mV, Menovitý výstup: 500 mV, Maximálny výstup: 5.3 V, Maximálny výkon: 5.3 W, Zisk: 42,5 dB (125), Vstupný odpor: 47 kOhms, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstupný odpor: 10k ohmov, Šum: -68 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: 0,5 dB, Frekvenčná charakteristika: 5Hz - 150kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: Š 107 x H 50 x D 176 mm cca., Hmotnosť (veevec PSU1): 0,45 kg (1 libra)	<b>ks</b>	<b>€ 579,00</b>
<b>Reflex/PSU1 (MM or MC)</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 4 mV, Maximálna vstup.citlivosť: 40 mV, Menovitý výstup: 532 mV, Maximálny výstup: 5.3 V, Zisk: 42,5 dB (125), Vstupný odpor: 47 kOhms, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstupný odpor: 10k ohmov, Šum: -68 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: 0,2 dB, Frekvenčná charakteristika: 20Hz - 20kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: Š 107 x H 50 x D 165 mm cca., Hmotnosť (veevec PSU1): 0,7 kg	<b>ks</b>	<b>€ 789,00</b>
<b>Revelation/Green (MM or MC)</b>		Nominálna vstupná citlivosť: 4 mV, Maximálna vstup.citlivosť: 40 mV, Menovitý výstup: 532 mV, Maximálny výstup: 5.3 V, Zisk: 42,5 dB (125), Vstupný odpor: 47 kOhms, Vstupná kapacita: 100 pF, Výstupný odpor: 10k ohmov, Šum: -68 dB CCIR q-pk 20Hz - 20kHz, Skreslenie: 0,02%, RIAA presnosť: 0,2 dB, Frekvenčná charakteristika: 20Hz - 20kHz, Zbiehavosť kanálov: 0,2 dB, Separácia kanálov: 64 dB, Rozmery: Š 107 x H 50 x D 165 mm cca., Hmotnosť (veevec PSU1): 0,7 kg	<b>ks</b>	<b>€ 949,00</b>
<b>Reflex/Revelation symetrický výstup za príplatok-opčne</b>		Symetrické výstupy pre predzosilňovače Era Gold V., Jazz Club, Reflex a Revelation, na objednávku za príplatok	<b>ks</b>	<b>€ 299,00</b>

**Slúchadlové zosilňovače** **Za** **€uro**

<b>VOYAGER portable</b>		Rozmery: L. 12.5 W. 6.7 H. 2.8 (cm), Hmotnosť: cca 180 g (700 g s PSU), Farba: čierna, Životnosť batérie: 50 hod.Výstup: 12mW rms into 32 Ohms, 10mW rms into 600 Ohms, Rozsah: LIN: 5Hz-70kHz (-3dB), Contour: +10dB pri 45Hz a 20kHz, zbiehavosť kanálov: 0.5dB, Odstup a šum: -94dB CCIR Q-pk 20Hz-20kHz, <-100dB "A" curve weighted, Skreslenie: pri 80Hz: 0.03%, pri 1kHz: 0.03%, pri 5.6kHz: 0.05%, pri 16kHz: 0.13%, zdroj napätia: 9V batéria, USB 5V via "mini-B", AC/DC mains adapter 12-24V DC	<b>ks</b>	<b>€ 219,00</b>
<b>NOVO discrete</b>		Rozmery: cca 10.5 x 10.5 x 5 (cm) bez regulátorov a konektorov, Výstup: 150mW rms do 32 Ohms, 40mW rms do 600 Ohms (0.05% THD), vstupná impedancia: väčšia, ako 39 kOhmov, Dop. rozsah vstup.napätia: 200mV - 1V rms (2.8V p-p), Frekv.rozsah: LIN: 43Hz-16kHz (-1dB), Contour: 22Hz-30kHz (-3dB) (hlasitosť regulátora na pozícii 3 o'clock), zbiehavosť kanálov: 0.5dB typická, Odstup a šum: -80dB CCIR Q-pk 20Hz-20kHz (do 30 Ohmov), Stereo Crosstalk: -64dB typický, Skreslenie: 0.02% pri 1 kHz pri 30 Ohms, na pozícii 12 o'clock regulátora hlasitosti	<b>ks</b>	<b>€ 299,00</b>
<b>SOLO SRG MK II / Green</b>		Rozsah impedancia slúchátok: od 8 do 2000 Ohmov, výst. prev. impedancia: 120 Ohmov, Menovitý výstup: +14.5dBV rms do 600 Ohmov, Skreslenie: THD+N: 0.02% @ 1 kHz, Frekv. rozsah: 12Hz-150 kHz (-1dB), výst.šum: -88dB (A) / 82dB (CCIR Quasi-peak 20Hz-20kHz), Vstup.citlivosť: 346mV rms (-7dB) pre men. výstup, Gain: 22.5dB do 600 Ohm záťaž, Akust.tlak: 8 Ohms: +23dB (239mW rms), 30 Ohms: +23dB (205mW rms), 120 Ohms: +21dB (127mW rms), 300 Ohms: +18dB (73mW rms), 500 Ohms: +17dB (44mW rms), 600 Ohms: +16dB (43mW rms), 1,200 Ohms: +14dB (25mW rms), 1,700 Ohms: +12dB (18mW rms), 2,000 Ohms: +11dB (14mW rms), Supply voltage: 24V DC (nominal) 90mA (max.), Rozmery: W: 107 x H: 50 x D: 185 (mm) včetně regulátorov	<b>ks</b>	<b>€ 439,00</b>
<b>SOLO SRG MK II / PSU1</b>		Solo SRGII upgrade card kit - upgrade na predchádzajúci model slúchadlového zosilňovača - karta a zadný panel	<b>ks</b>	<b>€ 599,00</b>
<b>Solo SRGII upgrade card</b>		Solo SRGII upgrade card kit - upgrade na predchádzajúci model slúchadlového zosilňovača - karta a zadný panel	<b>ks</b>	<b>€ 299,00</b>

**Príslušenstvo** **Za** **€uro**

<b>PSU1-24 inline power supply unit</b>		Upgradeujte zvukovú scénu. Použite PSU1 pre napájanie Gram Amp 2 Special Edition, Gram Amp 3 Fanfare a Era Gold V Intro phono preamps plus Solo slúchadlový zosilňovač na PSU1 napájanie.	<b>ks</b>	<b>€ 199,00</b>
<b>Green power supply (SMPS)</b>		Štandardný sieťový zdroj šetriaci životné prostredie	<b>ks</b>	<b>€ 99,00</b>



\* MO Ceny vrátane DPH  
 Importér si vyhradzuje právo na zmenu cien a prípadných omylov v cenníkoch

Výhradný dovozca pre Slovenskú a Českú republiku:  
 Kvetoslavov 372, SK-930 41 KVETOSLAVOV, Slovenská republika  
 Tel.+Fax: +421 31 6525 255, mobil: +421 903 418 345  
 www.iryson.com, info@iryson.com